

Motor
Cilindrada
Diámetro interior / Carrera
Potencia
Par
Distribución/Admisión
Alimentación
Refrigeración
Lubricación
Arranque
Cambio
Embrague
Chasis
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera
Freno Delantero
Freno Trasero
Neumático Delantero
Neumático Trasero
Longitud / Anchura
Altura Asiento
Distancia entre ejes
Capacidad Depósito Combustible
Homologación

FICHA TÉCNICA Runner 50

Monocilíndrico 2 tiempos Piaggio Hi-PER2

49,4cc

40,0 mm. / 39,3 mm.

4,5 CV a 7.250 rpm

4,7 Nm a 6.000 rpm

-

Carburator

A liquido con circulación forzada

Mezclador automático

Eléctrico con arranque automático y a pedal

Variador automático CVT con servidor de par

Centrífugo automático en seco

Doble cuna en acero, con refuerzos de chapa laterales

Horquilla telescópica hidráulica invertida, ø 30 mm

Monoamortiguador hidráulico

Disco 220 mm. Ø

Disco 175 mm. Ø

Tubeless 120/70-14"

Tubeless 140/60-13"

1.840 mm. / 750 mm.

810 mm.

1.270 mm.

7 litros

EURO 2